


UWAGA:

- na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia
- zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu
- dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej
- do zagęszczenia zasypki w obrębie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (max. ciężar użyteczny 0,30kN)

<div></div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE Inż. Dorota Chrzanowska-Siwek ul. Piastowska 23, 07-407 Czerwin NIP: 758-184-71-89, tel: 602 125 441</div>			
Inwestor : Gmina Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec			
Lokalizacja : Myszyniec, 717/62 717/63, 07-430 Myszyniec			
Temat : Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego „Pszczółki” w Myszyncu			
Nazwa rysunku :	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE		Skala : B/5 Nr rysunku : S - 14
Autorzy projektu :		Specjalność :	Nr uprawnień :
BRANŻA SANITARNA			
Projektant: mgr inż. Tomasz Tymirski		sanitarna	MAZ/0266/PWOS/10
Sprawdzający: mgr inż. Hubert Cikacz		sanitarna	MAZ/0416/PWBS/15
Miejscowość, data Ostrołęka, dn. 07.09.2023 r.			